

## Gruppe 11

### FAHRGESTELL-BLECHTEILE

Bei den Kadett-B-Modellen ist die Frontpartie unverändert geblieben. An der Frontpartie der Olympia-A-Modelle wurden stilistische Änderungen vorgenommen.

Die Instandsetzungsmethoden werden dadurch nicht berührt und gleichen denen der bisherigen Kadett-A/B-Modelle.

Die gemäß Arbeitskatalog anfallenden Arbeiten sind nach den Anweisungen im Werkstatt-Handbuch für Kadett durchzuführen.

#### Dichtungs- und Dämpfungsmittel, Konservierungsmittel und Kleber

Geräusch- bzw. Schwingungsdämpfung von Karosserieblechen vor oder nach der Lackierung	Dämpfungsmasse L 000 164/0
Nachdichten von Schweißnähten nach dem Lackieren	Ausgußmasse L 000 298/4
Zum Abdichten von Punktschweißnähten an Verbindungsstellen, die nach Zusammenbau der Karosserie nicht mehr zugänglich sind	Punktschweißpaste L 000 373/5
Als Korrosionsschutz von Blechteilen, die nach dem Einbau zum Grundieren nicht mehr zugänglich sind	Punktschweißfarbe L 000 553/4
Zum Abdichten aufeinandergeschraubter Bleche, Abdichtung der Schraubendurchgänge und Ausfüllen der Gewindegänge bei Blechschrauben an Karosserien	Plastische Masse L 001 586/0
Wasserfeste Verklebung von Gummiteilen, Textilien und Pappverkleidungen, Filz und Dämpfungspappe	Gummi-Kleber L 002 407/4